

АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 108

Условный номер	Наименование груза	Классификационный шифр
234	Взрывчатый материал	1.2C
236		1.2C

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА	Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Горят без доступа воздуха. Практически нерастворимы в воде.
ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ	Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Горение протекает интенсивно. Возможны взрывы с разбросом горящего взрывчатого материала, осколков оболочки и неориентированное перемещение изделий в пространстве. Опасность взрыва в массе исключена. Радиус опасной зоны 700 м. Способны взрываться под действием взрыва других объектов.
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА	При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (оксидами азота, угарным газом, хлористым водородом).

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая хлопчатобу-мажная специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ-12.4.124-83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм То.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	<p>Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 700 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации ава-рии. Оповестить местные органы власти о возможности неориентированного перемещения изделий в пространстве с последующим взрывом. Соблюдать правила пожарной безопасности. Н е к у р и т ь. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов.</p> <p>При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на</p>
------------------	---

	перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки.
ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ	Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Из зоны россыпи удалить посторонних людей и организовать ее охрану. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать.
ПРИ ПОЖАРЕ	Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее, чем через 2 ч после завершения пожара.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или ручную повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.