

АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 118

Условный номер	Наименование груза	Классификационный шифр
458	Взрывчатый материал	1.4S

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА	Твердые вещества в виде гранул, без запаха. Могут гореть без доступа воздуха. Мало растворимы в воде. Нелетучи до 200°C.
ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ	Пожаро- и взрывоопасны. Действие взрыва ограничивается упаковкой. К механическим воздействиям малочувствительны. Температура воспламенения 350- 400°C. Горение во взрыв массой не переходит. Радиус опасной зоны 100 м.
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА	Опасны для человека. При горении возможны термические ожоги, отравление газообразными продуктами (оксидами азота, серы и углерода). При попадании внутрь организма поражаются нервно-сосудистая система, внутренние органы. При отравлениях - затруднение дыхания, судороги.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - ватно-марлевые повязки, респиратор типа "Лепесток", костюм из пыленепроницаемой ткани, хлопчатобумажные и резиновые перчатки.

При пожаре и ликвидации его последствий - защитный костюм типа То, защитные очки, респиратор типа Ф-62, У-2К, "Астра-2", "Лепесток-200" или фильтрующий противогаз марки М.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	<p>Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Н е к у р и т ь. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов.</p> <p>При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки.</p>
------------------	---

ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ	Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не ходить по рассыпанному продукту. Организовать охрану россыпи. Рассыпанный продукт собрать для уничтожения под наблюдением специалиста, в упаковку не возвращать. Соблюдать меры пожарной безопасности с использованием средств индивидуальной защиты.
ПРИ ПОЖАРЕ	Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания с внешней стороны вагона применять воду, пену, огнетушители любого типа. Предотвратить распространение огня на груз. При воспламенении груза, тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее, чем через 2 ч после завершения пожара.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктам сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.