

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 169

Условный номер	Наименование груза	Классификационный шифр
350	Взрывчатый материал	1.3G

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА	Изделие, содержащее твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества в воде не растворяются и с водой не реагируют. Могут гореть без доступа воздуха.
ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ	Изделие пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, открытому пламени, прострелу. Взрыв массой исключен. Возможен незначительный разброс изделия. Радиус опасной зоны 50 м.
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА	При пожаре, взрыве опасно для жизни человека. Возможны ранения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота).

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При ликвидации последствий пожара, взрыва - респиратор РПГ-67КД, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 50 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. <b>Н е к у р и т ь</b> . Восстановительные работы проводить по указанию специалистов по грузу или специалистов воинских подразделений. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, по прибытии специалистов по грузу освидетельствуется состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки.
ПРИ РАЗВАЛЕ	Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники огня, искрообразования. <b>Н е к у р и т ь</b> . Организовать охрану развала. До прибытия специалистов изделие не трогать и не перемещать.

ПРИ ПОЖАРЕ	<p>На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее, чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия.</p>
------------	---

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах наложить асептическую повязку, при необходимости жгут и шину. При отравлении продуктами сгорания - свежий воздух, покой. При необходимости госпитализировать.