

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 149

Условный номер	Наименование груза	Классификационный шифр
226	Взрывчатый материал	1.2D
253		1.2D

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА	Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в стеклянной или керамической оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. Температура вспышки взрывчатого вещества 230°С.
ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ	Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Не взрываются массой, но при взрыве имеется опасность разбрасывания и существенного повреждения окружающих предметов. Радиус опасной зоны 800 м.
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА	При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота).

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - респиратор типа “Лепесток”, хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы ГП-5М, ГП-4У с гопкалитовым патроном, марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	<p>Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по ликвидации аварии и воинские подразделения. Соблюдать правила пожарной безопасности. <b>Н е к у р и т ь.</b> Восстановительные работы производить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки.</p>
------------------	--

ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ	Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Удалить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи.
ПРИ ПОЖАРЕ	Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место, Установить место возгорания. При возникновении очага возгорания на близлежащих объектах или элементах вагона предотвратить распространение огня на груз. При тушении применять воду, пену, огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом тушение и другие работы прекратить. Немедленно покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее, чем через 2 ч после прекращения пожара.

### **МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.